

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0427/01

PCI[®]

Für Bau-Profis

Augsburg, 20.01.2015

Code d'identification unique du produit type:

PCI Repafast® Fluid (DE0427/01)

Usage(s) prévu(s):

EN 1504-3 Méthodes 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

**Produit de réparation du béton pour mortier CC de réparation structurale
(à base de ciment hydraulique)**

Fabricant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 1504-3:2005

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL (BCCA) (NB 0749)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	EN 1504-3:2005
Résistance en compression	Classe R4	Système 2+	
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %		
Adhérence	≥ 2,0 MPa		
Retrait/expansion empêchés	NPD		
Résistance à la carbonatation	Conforme		
Module d'élasticité	≥ 20 GPa		
Compatibilité thermique	≥ 2,0 MPa		
Partie 1: Gel-dégel			
Résistance au glissement et au dérapage	Classe I		
Coefficient de dilatation thermique	NPD		
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/m ² √h		
Substances dangereuses	Conforme à 5.4 (EN 1504-3)		

Documentation technique spécifique: 029/15

Performance sans essai complémentaire: Réaction au feu: A1

Exigences remplies: Contenu organique < 1 % en poids

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
Clemens Bierig
directeur commercial



.....
Manfred Grundmann
directeur commercial