



## Scapa 808

### Ruban adhésif double face polypropylène multi-usages

#### DESCRIPTION

Le ruban **Scapa 808** est un ruban double face multiusages dont le support est un film polypropylène enduit sur les deux faces avec un adhésif caoutchouc. D'une épaisseur totale de 0,095mm, il est protégé par un intercalaire papier siliconé jaune de 80 g/m<sup>2</sup>.

#### APPLICATIONS

- Raccords multi-usages à l'exception des films et papiers siliconés
- Fixation permanente de moquettes
- Fixation permanente de revêtements de sols
- Montage en PLV
- Contrecollage divers pour installation de stands.

#### AVANTAGES

- Ruban de fixation et de raccords multiusages de faible coût
- Très conformable
- Très fort tack
- Il n'est pas conseillé pour une exposition directe au soleil ou aux rayons UV
- Tenue en température en continu : -10°C jusqu'à +50°C (et jusqu'à 65°C pour une courte durée).

## PROPRIETES TECHNIQUES

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur totale (sans intercalaire)	mm	0,095	PSTC 33
Epaisseur de l'intercalaire	mm	0,070	PSTC 33
Charge à la rupture	N/cm	40	AFERA 4004 modifié
Allongement à la rupture	%	160	AFERA 4005 modifié
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	4,8	AFERA 4001 modifié

## PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 25 mètres
- Largeur des rouleaux : 50 mm
- Mandrin : Tube carton 76 mm
- Emballage : Vrac
- Couleur : Blanc

## RECOMMANDATIONS

*Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.*

*Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.*