



## Scapa 1500

### Grille de Verre Adhésive Simple Face

#### DESCRIPTION

**Scapa 1500** est une grille de verre enduite d'une masse adhésive caoutchouc. **Scapa 1500** est blanc .

#### APPLICATIONS

- Jointage de panneaux de plâtre muraux
- Réparation de fissures ou de trous dans les murs

**Attention : NE PAS UTILISER EN PLAFOND**

#### AVANTAGES

- Permet l'application de l'enduit en une seule passe
- Forte résistance mécanique longitudinale et transversale
- Bonne adhérence au plâtre
- Application facile et rapide
- Travail propre, sans bulle ou craquèlement sur le joint

## PROPRIETES TECHNIQUES

|                          | Unité | Valeur nominale | Méthode de test |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Epaisseur totale         | mm    | 0.20            | AFERA 4006      |
| Charge à la rupture      | N/cm  | 90              | AFERA 4004      |
| Allongement à la rupture | %     | 5               | AFERA 4005      |

## PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 45m et 153m
- Largeur des rouleaux : 48mm
- Mandrin : 76mm
- Marque : Neutre
- Emballage : Film individuel

## RECOMMANDATIONS

*Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois.*

*Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.*