



Scapa 335

Ruban Aluminium Adhésif

DESCRIPTION

Scapa 335 est un ruban aluminium recuit, lisse, avec masse adhésive acrylique. L'intercalaire est un papier siliconé.

Scapa 335 est de couleur aluminium.

APPLICATIONS

- Jointage et continuité du pare vapeur sur panneaux isolants auto porteurs revêtus d'aluminium
- Déflecteur de chaleur
- Détection photoélectrique

NB : Toute autre application doit faire l'objet d'essais validés par un ingénieur d'application SCAPA

AVANTAGES

- Très souple et très conformable.
- Déchirable à la main.
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.

PROPRIETES TECHNIQUES

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur totale	mm	0.08 ± 0.02	AFERA 4006
Charge à la rupture	N/cm	25	AFERA 4004
Allongement à la rupture	%	5	AFERA 4005
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	5	AFERA 4001
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	5.5	AFERA 4001
Classification UL : <ul style="list-style-type: none">• Vitesse de propagation• Fumée développée		5 0	UL 723
Tenue en température	°C	-20 à +110	Interne

PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 50m
- Largeur des rouleaux : 50mm, 75mm, 100mm (nous consulter pour autres dimensions)
- Mandrin : 76mm
- Marque : Scapa ou neutre
- Emballage : Vrac avec intercalaire entre couches

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.