



EVERFAST DP

Dissolvant des polystyrènes expansés à effet quasi-immédiat

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST DP est un désagrégant prêt à l'emploi, spécialement étudié pour l'élimination des polystyrènes expansés. Son action est quasi-immédiate.
EVERFAST DP contient un constituant très inflammable.

DOMAINES D'APPLICATION

Destruction et désagrégation de tous les matériaux à base de polystyrène expansé.
Diluant facilitant l'application et le nettoyage des outils lors de l'utilisation des produits de la gamme EVERFAST suivants : FLOXY, FLOXY FIX, LSTHANE, LSTHANE TRAFIC, MONO JOINT COULABLE...etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Mélange de solvants
<i>Consistance :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Densité :</i>	0,8 à 20°C
<i>Point éclair :</i>	6°C
<i>Temps de séchage :</i>	Produit très volatile
<i>Températures limites d'application :</i>	+ 5°C à + 30°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 20°C à + 79°C
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	250 kg/m ³ à 20°C
<i>Limite d'explosivité :</i>	Supérieure : 11,5 % (v/v) Inférieure : 1,8 % (v/v)

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

Par trempage, par épandage ou par pulvérisation.

3 - Application

Appliquer directement sur tous polystyrènes expansés.

4 - Consommation

Environ 1,2 % du volume à désagréger, soit de 12 à 15 litres par m³.

5 - Diluant

Pour les utilisations à titre de diluant, voir les fiches techniques des produits concernés.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.



PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

EVERFAST DP est un produit inflammable et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à distance. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler avec gants et lunettes. Eviter de respirer les vapeurs de solvants. Travailler à l'air libre ou dans un local bien ventilé. Produit inflammable, à éloigner de toute source d'ignition, d'étincelles et de flammes. Ne pas fumer pendant l'application. **Produit inflammable**, prendre les précautions se rattachant aux produits solvantés.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Facilement inflammable, N°ONU 1193, classe 3, F1, groupe d'emballage II, étiquette 3, code 33.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart du rayonnement solaire direct ou de toute source de chaleur ou d'ignition.

TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENT

Fût : 220 litres.

Tonnelet : 30 litres.

Bidon: 5 litres.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.