



EVERFAST FB POLYESTER

Voile non tissé de fibres polyester servant d'armature pour système d'étanchéité liquide et de voile d'indépendance

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST FB POLYESTER est composé de fibres 100 % polyester et de poids spécifique de 50 g/m². EVERFAST FB POLYESTER convient parfaitement pour le renfort du système d'étanchéité EVERFAST LSCRYL.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST FB POLYESTER s'applique entre 2 couches d'EVERFAST LSCRYL dans les domaines suivants :

- Pontage des joints et fissures,
- Traitement des microfissures et du faïençage,
- Réparation des tuiles, solins et gouttières,
- Etanchéité de toitures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Toile non tissée de fibres de polyester à 100 %
<i>Aspect :</i>	Rouleau
<i>Couleur :</i>	Blanc
<i>Largeur :</i>	10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 100 cm et 210 cm
<i>Longueur :</i>	10 m et 50 m
<i>Epaisseur:</i>	0,6 mm
<i>Allongement à la rupture :</i>	En longueur : 45 à 50 % En largeur : 90 à 100 %
<i>Résistance à la traction:</i>	En longueur : 8 à 9 DaN, 20 cm, En largeur : 4 à 5 DaN

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

2 - Mise en oeuvre

EVERFAST FB POLYESTER s'emploie dans les cas où les joints et fissures ont une largeur supérieure à 2 mm.

3 - Application

- Ouvrir les fissures en V.
- Nettoyer.
- Reboucher avec le mastic EVERFAST ACRYLIQUE.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



- Appliquer 1 couche d'EVERFAST LSCRYL.
- Ponter avec EVERFAST FB POLYESTER marouflée dans l'EVERFAST LSCRYL.
- Appliquer ensuite une 2^{ème} couche d'EVERFAST LSCRYL.

EVERFAST FB POLYESTER peut être utilisée sur la totalité de la surface à traiter.

4 - Consommation

Variable selon la surface, environ 1,1 m² par m².

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Aucune précaution particulière.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Trois ans en emballage d'origine fermé.

TEINTE

Blanc.

CONDITIONNEMENT

Rouleau : 50 m x 210 cm.
50 m x 100 cm.
50 m x 20 cm.

10 m x 100 cm.
10 m x 50 cm.
10 m x 40 cm.
10 m x 30 cm.

Sachet Grand Public:

10 m x 20 cm.
10 m x 10 cm.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.