

Placol Hydro 25kg

Colle à carreaux de plâtre hydrofugée

Durée d'utilisation : 1 heure 30

Conditionnement en sac de 25 kg.

+ PRODUIT

- + Colle à temps de prise moyen
- + Colle hydrofugée qui, alliée à des carreaux Hydro ou Super Hydro THD garantit une plus faible reprise en eau aussi bien au niveau des carreaux qu'au niveau des joints



+ Destination : **Montage de carreaux de plâtre Hydro et Super Hydro THD**

Caractéristiques techniques

- + Autre composition : **Adjuvants**
- + Type de colle : **Poudre**
- + Type de support : **Plâtre**

Mise en oeuvre

- + Délai minimum avant finition : **Après séchage complet**
- + Durée d'utilisation : **1 heure 30**
- + Outils d'application : **Spatule, Couteau à enduire, Lisseuse**
- + Précautions d'emploi : **Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir**
- + Produits et ouvrages associés : **Bande de renfort d'angle, Bande résiliente**

Références

- + N° DTU : **25-31**
- + Marque (CE, aut...) : **CE**
- + Norme : **EN 12-860**

Stockage/Logistique

- + Durée de conservation : **6 mois**
- + Stockage : **Hors gel, A l'abri de l'humidité**

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Placol Hydro 25kg 56s	palette de 56 sacs	3496252000917
Placol Hydro 25kg 21s	3496252002270	L30033A4122

