

# Caroplastre® Alvéolé 7



Carreau de plâtre léger à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé lors d'aménagement de combles, en rénovation ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, cuisine américaine...).

Épaisseur du carreau : 7cm.

## + PRODUIT

- + Facile à manipuler grâce à son poids plus léger.

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, contre-cloisons, autres aménagements de l'habitat**

### Description

+ Épaisseur réelle :	<b>70 mm</b>
+ Largeur :	<b>500 mm</b>
+ Longueur :	<b>660 mm</b>
+ Poids moyen :	<b>18 kg</b>
+ Poids au m <sup>2</sup> :	<b>54 kg</b>

### Performances

+ Classement à l'humidité :	<b>&gt; 50%</b>
+ Réaction au feu :	<b>M0</b>
+ Résistance thermique :	<b>0.23 m<sup>2</sup>.K/W</b>

### Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : **Colle, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Bande à cueilli, Cornière PVC, Patte à vis**

+ Matériau de mise en oeuvre préconisé

: **Colle base plâtre**

### Caractéristiques techniques

+ Charge minimale de rupture :	<b>1.7 kN</b>
+ Composants essentiels :	<b>Plâtre</b>
+ Dureté superficielle :	<b>HD</b>
+ Dureté, en shore C :	<b>&gt; 55</b>

### Références

+ N° DTU :	<b>25-31</b>
+ Norme :	<b>CE</b>
+ Norme :	<b>EN 12-859</b>

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Caroplastre® Alvéolé 7 40P	palette de 40 pièces	3496252001303

