

# Placojoint® PR 2 25kg

Enduit en poudre destiné à la réalisation des joints avec bande papier microperforée entre plaques de plâtre.



## + PRODUIT

- + Temps d'utilisation rapide.
- + Recouvrement du joint dans la 1/2 journée.
- + Idéal pour le SAV et fins de chantier.
- + Utilisable pour les petits rebouchages si < à 5min.

+ Destination : **Jointoiment**

+ Usage : **Ouvrages plaques de plâtre**

### Caractéristiques techniques

- + Durée de conservation : **9 mois**
- + Taux de gâchage : **48 à 52%**

### Mise en oeuvre

- + Consommation minimum : **0.33**
- + Délai minimum avant finition : **1 mois**
- + Ponçable : **Oui**
- + Précautions d'emploi : **Ne pas utiliser lorsque la température est 30°C**

### Références

- + N° ATEC : **9/99-670**
- + Avis technique : **CSTB**
- + N° CSTBat : **169-18-670**
- + N° DTU : **25.41**

### Stockage/Logistique

- + Stockage : **A l'abri de l'humidité**

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Placojoint® PR 2H 25kg 60s	palette de 60 sacs	3496250005396

