

Lisafam® HD BA 13

Plaque de plâtre cartonnée M0 à haute résistance au feu et haute dureté. Parements de couleur blanche. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement M0.

+ PRODUIT

- + Plaque M0 à Haute résistance au feu et haute dureté. Parement de couleur blanche.

+ Destination : **Protection incendie**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Plafond, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m2 :	10.2 kg

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	FI

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M0
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A1
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Références

+ N° DTU :	25.41
------------	--------------

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Lisafam® HD BA 13 250	pile de 50 plaques	3496250190450	2500 mm	31.8 kg

