

Lisaplac® BA 25 Marine 90

Plaque de plâtre cartonnée M0. Parements de couleur blanche. Particulièrement destinée à la réalisation du concept hospitalier nécessitant le classement M0.

+ PRODUIT

- + Haute résistance à l'humidité
- + Résistance à la propagation du feu

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	25 mm
+ Epaisseur réelle :	25 mm
+ Largeur :	900 mm
+ Poids au m ² :	18 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	H1
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M0
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A1
+ Résistance thermique :	0.07 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ assemblage :	Non Ass.
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	H1

Références

+ N° ATEC :	9/08-871
+ Avis technique :	CSTB

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Lisaplac® BA 25 Marine 90/300	pile de 36 plaques	3496250033085	3000 mm	49.41 kg

