


Placo® Phonique Marine BA 13

Plaque de plâtre acoustique et hydrofugée H1, à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

+ PRODUIT

- + 50 % de bruit en moins
- + Haute résistance à l'humidité
- + Pour toute la maison



+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Bleu
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Habillage, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m ² :	11.2 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	H1
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	H1

Références

+ Avis technique :	CSTB
+ N° CE :	EN 520
+ N° DTU :	25.41
+ Marque :	NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placo® Phonique Marine	pile de 50	3496250118638	2500 mm	33.6 kg
BA13 120/250	plaques			

