

Placo® Phonique Rénomince® 13+20



Les panneaux Placo Phonique® Rénomince® sont composés de plaques Placo Phonique® collées en usine sur un isolant laine de verre acoustique. Le système Placo Phonique® Rénomince® est constitué de profilés Stil® MOB associés aux panneaux Placo Phonique® Rénomince®.

+ PRODUIT

- + Le système Placo Phonique® Rénomince® est :
- + Simple : une seule solution pour traiter les murs et les plafonds,
- + Pratique : pas de préparation particulière des parois à traiter. Vide technique entre isolant et parois pour le passage de câbles, etc.,
- + Performant : performances "élevées" pour un faible encombrement (50mm)

+ Destination : **Isolation acoustique**

+ Usage : **Doublage acoustique des parois intérieures**

Description

+ Nombre de parements :	1
+ Présentation du produit :	Complexe
+ Teinte ou couleur parement SDC :	Bleu
+ Type de parement :	Plaque de plâtre
+ Epaisseur d'isolant :	20 mm
+ Epaisseur arrondie de la plaque 1 :	13 mm
+ Epaisseur totale :	33 mm
+ Largeur :	1200 mm

Caractéristiques techniques

+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type d'isolant CE :	LM
+ Type d'isolant :	Laine de verre
+ Type d'isolation (SDC) :	Acoustique
+ Type de plaque :	P

Mise en oeuvre

+ Traitement des joints :	Avec bande et enduit
+ Type de mise en ?uvre :	Vissée

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placo® Phonique	pile de 36	3496250189379	2500 mm
Rénomince®13+20 250	plaques		

