

Placomarine® Premium BA 13

Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, hydrofugée H1 et préimprimée de couleur blanche. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une résistance à l'humidité.

+ PRODUIT

- + Plaque M1, préimprimée à parement blanc. Haute résistance à l'humidité

+ Destination : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

+ Usage : **Résistance à l'humidité**

Description

+ Motif :	Blanc
+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m2 :	10.2 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	H1
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	Avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Densité :	11 kg/m3
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	H1

Références

+ N° DTU :	25.41
------------	--------------

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placomarine® Prem BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250097735	2500 mm	30 kg
Placomarine® Prem BA 13 120/260	pile de 50 plaques	3496250097797	2600 mm	31.2 kg

