

Placoplatre® BA 25 Marine 90

Plaque de plâtre cartonnée à haute résistance aux chocs et haute résistance à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en œuvre du concept hospitalier.

+ PRODUIT

- + Haute résistance au feu
- + Haute résistance aux chocs
- + Haute résistance à l'humidité

+ Destination : **Aménagement, Protection**

+ Usage : **Etablissements de santé et d'enseignement**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Vert
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	25 mm
+ Epaisseur réelle :	25 mm
+ Largeur :	900 mm
+ Poids au m ² :	18 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	H1
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.07 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ assemblage :	Non Ass.
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	H1

Références

+ N° ATEC :	9/08-871
+ Avis technique :	CSTB

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 25 Marine 90/250	pile de 36 plaques	3496250031326	2500 mm	41.175 kg
Placoplatre® BA 25 Marine 90/260	pile de 36 plaques	3496250031340	2600 mm	42.822 kg
Placoplatre® BA 25 Marine 90/280	pile de 36 plaques	3496250031371	2800 mm	46.116 kg
Placoplatre® BA 25 Marine 90/300	pile de 36 plaques	3496250004481	3000 mm	49.41 kg

