

Placomarine® BA 18



Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée H1, à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une résistance à l'humidité.

+ PRODUIT

+ Haute résistance à l'humidité. Parements de couleur verte.

+ Destination : **Résistance à l'humidité**

+ Usage : **Cloisons, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Vert
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Habillage, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	18 mm
+ Epaisseur réelle :	18 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m2 :	12.7 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	H1
+ Perméance :	1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.05 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	H1

Références

+ N° CE :	EN 520
+ N° DTU :	25.41
+ Marque :	NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placomarine® BA 18 120/250	pile de 34 plaques	3496250004795	2500 mm	42 kg
Placomarine® BA 18 120/260	pile de 34 plaques	3496250043695	2600 mm	43.68 kg
Placomarine® BA 18 120/280	pile de 34 plaques	3496250043725	2800 mm	47.04 kg
Placomarine® BA 18 120/300	pile de 34 plaques	3496250043732	3000 mm	50.4 kg

