

Placo Impact Activ'Air® BA 13



Plaque de plâtre cartonnée renforcée fibres de bois et à 2 bords amincis, très haute dureté, haute résistance aux chocs, acoustique et intégrant l'innovation Activ'Air®.

+ PRODUIT



- + 4 fois plus résistante qu'une plaque standard
- + Jusqu'à 50 % de bruit en moins
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air®

+ Destination : **Aménagement intérieur en neuf et en rénovation pour bâtiments scolaires et bâtiments d'habitation, dont maisons à ossature bois**

+ Usage : **Cloisons et doublages, contreventement en MOB**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m2 :	12.5 kg

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	THD
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de plaque :	I

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W m².K/W

Références

+ N° CE :	EN 520
+ N° DTU :	25.41
+ Marque :	NF

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
PlacoImpact Activ'Air® BA 13 260	pile de 40 plaques	3496250146570	2600 mm	33.3 kg
PlacoImpact Activ'Air® BA 13 300	pile de 40 plaques	3496250146594	3000 mm	33.3 kg

