

# TOITROCK KRAFT



Rouleau revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène avec languettes latérales utilisé en rénovation.



■ **Le + produit** : facile à agraffer sur du bois.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse)	F
Conductivité thermique (W/m.K)	0,040
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	23
Longueur (mm)	7000
Largeur (mm)	350 à 600
Tolérance épaisseur	T1
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Étiquetage sanitaire	A+

## DIPLÔMES

■ ACERMI  
02/015/003

■ KEYMARK  
008-SDG5-003

■ DoP  
CPR-DoP-FR-022

## RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m <sup>2</sup> / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m <sup>2</sup> / palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (22 palettes)	Quantité minimum (m <sup>2</sup> )	Classe de produit	Code EAN
59414	7000 x 350 x 70	1,75	3	7,35	18	54	132,30	2 910,60	-	A	3 53731 0002433
63553	7000 x 450 x 70	1,75	2	6,30	27	54	170,10	3 742,20	-	A	3 53731 0002440
59415	7000 x 600 x 70	1,75	2	8,40	18	36	151,20	3 326,40	-	A	3 53731 0002457