

REVÊTEMENT DE SOL HYDROFUGE,

il s'adapte aussi bien
dans des pièces à vivre
(salons etc) que dans
des pièces humides.



REVÊTEMENT DE SOL ULTRA RÉSISTANT,

en 5 mm d'épaisseur
et doté d'une couche
d'usure de 0.55 mm.



POSE RAPIDE ET FACILE,

grâce à son système
de rainure / languette
à clipser.

FACILE D'ENTRETIEN



Caractéristiques produit

		V01 à V08	V09 et V10
CARACTÉRISTIQUES	Épaisseur totale	5 mm	5 mm
	Couche d'usure	0,55 mm	0,55 mm
	Assemblage	À clipser	À clipser
	Surface	Synchrone (*rustique pour V08)	Pierre
	Chanfreins 4 côtés	oui	oui
	Feuille de verre	oui	oui
	Classe d'usage	33 / 42	33 / 42
TESTS	Garantie en usage résidentiel	20 ans	20 ans
	Garantie en usage commercial	10 ans	10 ans
	Isolation phonique (dB) ISO 717-2	-5	-5
	Résistance chimique EN423	haute	haute
	Résistance à la pression EN433	≤ 0,08 mm	≤ 0,08 mm
	Résistance à la déformation EN434	≤ 0,08 %	≤ 0,08 %
	Stabilité de la couleur à la lumière EN 20105-B02	≤ 6 %	≤ 6 %
	Imperméabilité EN 13553	Produit imperméable	Produit imperméable
	Résistance à l'usure EN 660-2	Groupe T	Groupe T
	Traitement antimicrobien ASTM G 21-96	Classe 0	Classe 0
Résistance au feu EN ISO 9239-1	BR, S1	BR, S1	
LOGISTIQUE	Dimensions	1210 x 190 mm	605 x 304 mm
	1 kit	8 lames = 1,84 m ²	10 lames = 1,84 m ²
	m ² /palette	73,60 m ²	73,60 m ²
	1 palette	40 kits	40 kits
	Poids du kit	18,75 kg	18,75 kg
	Poids d'une palette	750 kg	750 kg