






### BOISSEaux TRADITIONNELS

Garantie  
30ans

	Côte intérieure (cm)	Épaisseur (cm)	Cotes extérieures (cm)	Hauteur élément (cm)	Poids à la pièce (kg)	Poids au ml (kg)	Section (cm²)
<b>Alvéolés Ru = 0,09 et Ru = 0,12</b>							
	Ø 18	3,5	25 x 25	50	23	46	254
	Ø 23	3,5	30 x 30	33	19,5	59	415
	14 x 20	5	24 x 30	33	16	48	280
	20 x 20	5	30 x 30	33	19	58	400
	25 x 25	5	35 x 35	33	23,5	70	625
	30 x 30	5	40 x 40	33	27	84	900
	20 x 40	5	30 x 50	25	20,5	82	800
	25 x 50	5	35 x 60	25	27	108	1250
	30 x 40	5	40 x 50	25	24,5	95	1200
	30 x 50	6	42 x 62	25	35	140	1500
	40 x 40	6	52 x 52	25	33	140	1600

### Double conduit Ru = 0,12



14 x 20 + 20 x 20	5	30 x 49	25	22	88	280 + 400
20 x 20 + 20 x 20	5	30 x 55	25	24,5	93	400 + 400

### Super alvéolés Ru = 0,21



20 x 20	7,5	35 x 35	25	22	87	400
25 x 25	7,5	40 x 40	25	27	110	625

### Mini alvéolés Ru = 0,08



13 x 16	3	19 x 22	50	17	34	208
14 x 19	3	20 x 25	50	19	38	266
17 x 19	3	23 x 25	50	20	40	323
19 x 22	3	25 x 28	50	22	45	418
20 x 20	3	26 x 26	50	22	45	400
20 x 20	3	26 x 26	33	15	45	400
20 x 25	3	26 x 31	33	16,5	49	500
20 x 30	3	26 x 36	33	17,5	53	600
25 x 25	3	31 x 31	33	18	54	625
30 x 30	3	36 x 36	33	23	69	900

### CONDUIT DE VENTILATION

Tous nos boisseaux bénéficient d'un classement coupe-feu permettant l'utilisation en conduit de ventilation.

### BOISSEaux ISOLÉS



Garantie  
30ans

L'isolation favorise le tirage naturel, limite les risques de bistrage et de condensation à l'intérieur du conduit, et influence également la section du conduit.

### Kalisol Ru = 0,46



L'emploi du boisseau KALISOL est destiné exclusivement à l'évacuation des fumées, des combustibles gazeux, liquides et solides (bois et charbon). Il s'adapte sur tous les boisseaux alvéolés.

	Côte intérieure (cm)	Épaisseur (cm)	Cotes extérieures (cm)	Hauteur élément (cm)	Poids à la pièce (kg)	Poids au ml (kg)	Section (cm²)
	Ø 18	7	33 x 33	33	24	72	254
	Ø 23	7	38 x 38	33	28	84	415
	20 x 20	9	38 x 38	33	28	84	400
	25 x 25	9	43 x 43	33	34	102	625
	20 x 40	9	38 x 58	25	31	124	800
	30 x 30	9	48 x 48	33	37	111	900
	40 x 40	10	59 x 59	25	41	164	1600

Autres dimensions, nous consulter.

### Isotherme Ru = 0,85



20 x 20	10	40 x 40	25	29	116	400
25 x 25	10	45 x 45	25	35	140	625

Pour l'isolation des conduits sur toute sa hauteur (ex. : conduit d'extérieur).

### BOISSEaux SPÉCIAUX



Boisseau  
Prise de Fumée



Boisseau Porte de  
ramonage intégrée



Boisseau dévoyé  
à 10°



Boisseau Perforation  
rectangulaire



Boisseau traversée  
de plancher Ht 50



Kalisol  
dévoyé à 10°



Kalisol  
Prise de Fumée



Kalisol porte de  
ramonage intégrée

ENTREPRISE  
MURS  
CLOISONS  
CONDUITS DE FUMÉE  
PAREMENT DÉCORATION  
THERMIQUE  
MÉCANIQUE PARASISMIQUE  
ACOUSTIQUE  
INCENDIE  
LOCAUX HUMIDES  
MÉTIER PERIPHERIQUES

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9