


Les systèmes de planchers

Entrevous / Hourdis Leader EMS EcoVS pour vide sanitaire



Description

- Entrevous en matériau de synthèse
- Hauteur coffrante 13 et 16 cm
- Longueur : 1, 20 m
- Poids 2 kg par unité
- Produit exclusivement
- destiné au vide sanitaire
- (couleur noire)

Domaine d'emploi

- Entrevous Leader Eco VS pour vide sanitaire exclusivement.
- Bâtiment d'habitation des 1° et 2° familles et tout bâtiment sans exigences de réaction au feu pour le plancher sous vide sanitaire
- Neuf ou rénovation
- Tympan biais et Tympan réseau associés au système de plancher Leader et Entrevous EMS

Les plus

Facilité

- Mise en œuvre aisée
- Stockage facilité

Sécurité

- Chantier sûr
- Encombrement réduit, transport facilité
- Ni casse, ni rupture

Technicité

- Traitement de tous les angles avec un ou plusieurs biais
- Préperçage des tympans réseaux pour le passage
- de gaine anticipé
- Possibilité de mettre en œuvre des réservations avant coulage
- Coupes faciles
- Bonne étanchéité

Produits associés - Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant



Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant



Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant



Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant



Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant




Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant



Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant

Produits associés - Plancher bas pour terrasse et garage



Plancher bas pour terrasse et garage




Plancher bas pour terrasse et garage



Plancher bas pour terrasse et garage

Dans la même gamme - Entrevous



Modulo EMX



Entrevous / Hourdis Isoleader en polystyrène




Entrevous / Hourdis Isoleader Modulo pour travées démodulées



Entrevous / Hourdis Isoleader Décor pour haut de sous-sol



Entrevous SPX



Entrevous / Hourdis Leader EMS EcoVS pour vide sanitaire