

Lutèce® Finition 25kg

Lutèce® Finition

+ PRODUIT

- + Finition lisse et fine
- + Evite la phase de feutrage
- + Très blanc



+ Destination : **Murs et plafonds**

+ Usage : **Enduire**

Description

- + Spécificité du produit : **Manuel traditionnel**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- + Usage : **Enduire**

Performances

- + Réaction au feu : **M0**
- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **0.3 Kg/m2**
- + Délai minimum avant finition : **en moyenne 2 semaines**
- + Epaisseur moyenne d'application : **1 mm**

Caractéristiques techniques

- + Type de finition : **Lissée**
- + Taux de gâchage : **17,5 litres pour un sac de 25kg**
- + Granulométrie : **Fin**

Références

- + N° DTU : **25-1 (NF P 71-201)**
- + Norme : **CE**

Stockage/Logistique

- + Durée de garantie : **4 mois**

Détails du produit

Libellé de l'article	EAN13 de l'unité commerciale	Code de l'Article
Lutèce® Finition Sac de 25kg	3496252002805	L40575A4000

