

# Lutèce® Multic 40kg

Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller, petits travaux d'enduisage et travaux divers pour tous corps de métier.



## + PRODUIT

- + Rebouchage :
- + Gâchage et Mise en oeuvre faciles
- + Souple et non collant
- + Sans retrait ni fissures
- + Prise lente (25 min) adaptée aux gros rebouchages
- + Enduisage :
- + prise linéaire et progressive
- + Souple et onctueux
- + Bon rendu de finition
- + idéal pour la réalisation de raccords

+ Destination : **Murs/ Plafonds/Cloisons**

+ Usage : **Reboucher, Sceller et travaux divers**

### Description

+ Spécificité du produit :	<b>Manuel traditionnel</b>
+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>Blanc</b>
+ Type d'application :	<b>Manuel</b>
+ Usage :	<b>Reboucher, Sceller, Enduire</b>

### Performances

+ Réaction au feu :	<b>M0</b>
+ Réaction au feu (classe CE) :	<b>A1</b>

### Mise en oeuvre

+ Consommation moyenne par cm d'épaisseur :	<b>8 Kg/m2</b>
+ Délai minimum avant finition :	<b>Rebouchage : dès que le plâtre est pris, Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux</b>
+ Epaisseur mini d'application :	<b>Enduisage : 8 mm</b>
+ Epaisseur moyenne d'application :	<b>Enduisage : 10 mm</b>
+ Temps d'attente :	<b>Enduisage : 5 min.</b>
+ Temps d'emploi :	<b>Enduisage : 20 min.</b>
+ Temps de finition :	<b>Enduisage : 15 min.</b>

### Caractéristiques techniques

+ Taux de gâchage :	<b>De 24 à 40 kg d'eau pour un sac de 40 kg</b>
+ Granulométrie :	<b>Fin</b>

### Références

+ N° DTU :	<b>25-1 (NF P 71-201)</b>
+ Norme :	<b>CE</b>

### Stockage/Logistique

+ Durée de garantie :	<b>6 mois</b>
-----------------------	---------------

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Lutèce® Multic 40kg 40s	palette de 40 sacs	3496252010619

