

Lutèce® Projection 33XPert 33kg

Plâtre projeté monocouche pour l'enduisage intérieur. Conçu pour une utilisation mécanique sur tous les types de chantier, en neuf comme en rénovation.



+ PRODUIT

- + Performant: produit moins sensible aux différents supports= temps de prise régulier
- + Esthétique: sa blancheur lui confère une finition optimale
- + Rendement plus élevé: plus facile et plus rapide à mettre en oeuvre, jusqu'à 10% de surface enduite en plus
- + Travaillabilité: 10% plus allégé que l'ancienne formule

+ Usage : **Pour un enduisage parfait de vos murs et plafonds.**

Description

- + Spécificité du produit : **Projeté allégé**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- + Usage : **Enduire**

Performances

- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **8.3 Kg/m2**
- + Délai minimum avant finition : **2 semaines**
- + Durée d'utilisation (txt) : **2h45**
- + Epaisseur mini d'application : **8mm**
- + Epaisseur moyenne d'application : **10 mm**
- + Temps d'application : **1h**
- + Temps de dressage : **1h**
- + Temps de finition : **45min**

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Lutèce® Projection 33XPert	palette de 45	3496252012101	33kg kg
33kg 45s	sacs		

Caractéristiques techniques

- + Dureté, en shore C : **>65**
- + Taux de gâchage : **à consistance**

Références

- + N° ATEC : **En cours.**
- + N° DTU : **25.1**

Stockage/Logistique

- + Durée de conservation : **4 mois**

