


Bandes Ade®

Adealu, Adecuivre, Adeplomb

Bandes d'étanchéité auto-adhésives avec feuille métallique pour ouvrages accessoires de couverture et d'étanchéité



- ▶ Pose simple pour auto-adhésivité à froid
- ▶ Large choix esthétique (couleurs et matières)
- ▶ Harmonisation et adaptation au décor (tuiles, chéneaux, gouttières...)

Conditionnement

Bande Adealu

Rouleaux de 10 m

Largeurs disponibles : 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,60 m

Bande Adecuivre

Rouleaux de 10 m

Largeurs disponibles : 0,10, 0,30, 0,60 m

Bande Adeplomb

Rouleaux de 3 m

Largeurs disponibles : 0,16, 0,20, 0,25, 0,33, 1,00 m

Poids : 10,5 kg/m²

Emplois

Bande Adealu

- Travaux rapides, réparations en couverture, étanchéité de toitures, façades.

Bande Adecuivre

- Accessoires de couverture, couverture à tasseaux : tous les raccords d'ouvrage en feuille de cuivre.

Bande Adeplomb

- Raccords d'ouvrages, accessoires de couverture :
 - formages et découpages facilités par la malléabilité et la ductilité du produit ;
 - ni pattes de fixation, ni soudures ;
 - pas de corrosion chimique ou galvanique.

Bandes Ade®

Adealu, Adecuivre, Adeplomb



Description

Bande Adealu

- bande d'étanchéité adhésive, recouverte d'aluminium ;
- feuille d'aluminium d'épaisseur : 0,5 mm ;
- épaisseur totale : 1,1 mm ;
- 4 couleurs : naturel (n° 1), gris ardoise (n° 2), ocre (n° 3) et terracotta (n° 4) ;
- utilisation : ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Bande Adecuivre

- bande d'étanchéité adhésive, recouverte de cuivre ;
- feuille de cuivre d'épaisseur 70 microns ;
- épaisseur totale : 1,1 mm ;
- utilisation : ① ② ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨.

Bande Adeplomb

- bande d'étanchéité adhésive, recouverte de plomb ;
- feuille de plomb d'épaisseur : 0,7 mm ;
- épaisseur totale : 2,7 mm ;
- utilisation : ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨.

Sécurité

Bande Adealu et Bande Adecuivre ne sont pas des produits classés dangereux, conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Bande Adeplomb est un produit qui contient du plomb. Il fait l'objet d'une Fiche de données de sécurité, éditée par Siplast-Icopal conformément à l'arrêté du 28 mars 1987.

L'applicateur doit être en sa possession afin d'être averti des risques et précautions à prendre. La demander à Siplast-Icopal le cas échéant ou sur www.siplast.fr

Accessoires

Adeprimaire ou Siplast Primer (voir notices produits).

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Utilisations

