

Ventouse 3 fonctions à grand débit d'air

DN 60 à 200 - PFA 10, 16, 25 bar



Ventouse 3 fonctions à grand débit d'air équipée d'un robinet d'arrêt intégré.

Permet :

- l'évacuation d'air à grand débit pendant le remplissage de la canalisation
- le dégazage pendant le fonctionnement normal
- l'admission d'air à grand débit lors de la vidange

Note	DN (mm)	PMA bar	Diamètre de perçage tuyère mm	MASSE kg	Références
1	60	10	2,2	24	RCA60CABH
1	60	16	1,7	24	RCA60CAAH
1	60	25	1,4	24	RCA60CADH
	200			45	
2	80	10	3	40	RCA80CABH
2	80	16	2,4	40	RCA80CAAH
2	80	25	1,9	40	RCA80CADH
	200			45	
2	100	10	3	40	RCB10CABH
2	100	16	2,4	40	RCB10CAAH
2	100	25	1,9	40	RCB10CADH
	200			45	
2	150	10	3	115	RCB15CABH
2	150	16	2,4	115	RCB15CAAH
2	150	25	1,9	115	RCB15CADH
	200			45	

2	200	10	3	170	RCB20CABH
2	200	16	2,4	170	RCB20CAAH
2	200	25	1,9	170	RCB20CADH

(1) La ventouse de DN 65 est équipée d'une bride mobile percée DN 60 .Pour un perçage en DN 50 ou 65 ou pour une bride fixe DN 50 : nous consulter.

(2)Les ventouses de DN 80 à DN 200 sont équipées de brides mobiles

Existe également en version renforcée vis à vis de la corrosion pour des applications dans des conditions sévères :
Nous consulter.