


**QUICK PVC verrouillé pour PVC**

DE 40 à 225 - DN 40 à 200 - PFA 10 et 16 bar



**Adaptateur de bride pour tube PVC**

**Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...**

**QUICK PVC**

Note	DN (mm)	dia. DE mm	MASSE kg	Références
	15;20	25	0,4	<b>MAL25DACH</b>
	20;25	32	0,5	<b>MAL32DACH</b>
	40	40	1,3	<b>MAL40DBCH</b>
	40;50	50	1,6	<b>MAL50DBCH</b>
	50	63	1,9	<b>MAL60DBCH</b>
	60;65	63	2,1	<b>MAL65DBCH</b>
	60;65	75	2,4	<b>MAL75DBCH</b>
	80	90	2,8	<b>MAL90DBCH</b>
	100	110	3,4	<b>MAM11DBCH</b>
	125	125	4,3	<b>MAM12DBCH</b>
	125	140	4,3	<b>MAM14DBCH</b>
	150	160	5,7	<b>MAM16DBCH</b>
1	200	200	8,2	<b>MAM20DBCH</b>
1	200	225	7,7	<b>MAM22DBCH</b>

1. Bride percée en PN 10 et PN 16

Note: Le DN indiqué correspond au DN de la bride.

- Raccordement avec toutes pièces à brides équipées de brides normalisées selon ISO 7005, ISO 2531, DIN 2501
- Conformité aux réglementations : Les composants en contact avec l'eau potable sont conformes aux réglementations en vigueur et sont titulaires d'une Attestation de Conformité sanitaire délivrée par le ministère de la santé.