

## ■ QUICK GS pour fonte

Adaptateur de bride non verrouillé  
DN 60 à 300  
PN 10 et 16 - PFA 10 et 16 bar



Adaptateur de brides pour tuyaux fonte

- Non verrouillé
- Existe également en version verrouillée
- Pour les DN > 300 voir QUICK GS grand DN

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

#### ■ QUICK GS verrouillé pour fonte

Note	DN (mm)	PN (Bride)	dia. DE mm	MASSE kg	Références
1	60/65	10/16	77	1,8	<b>MAA60CACH</b>
	80	10/16	98	2,25	<b>MAA80CACH</b>
	100	10/16	118	2,65	<b>MAB10CACH</b>
	125	10/16	144	3,65	<b>MAB12CACH</b>
	150	10/16	170	4,6	<b>MAB15CACH</b>
2	200	10/16	222	7,15	<b>MAB20CACH</b>
2	250	10/16	274	10,9	<b>MAB25CACH</b>
2	300	10/16	326	13,8	<b>MAB30CACH</b>

1. Bride multiperçage DN 60 et 65
2. Brides percées PN 10 et PN 16

Note: Le DN indiqué correspond au DN de la bride.

- Utilisation avec des tuyaux en fonte ductile conformes aux normes EN 545 et ISO 2531
- Utilisation possible avec des tuyaux en fonte grise de diamètre extérieur compatible

- Raccordement avec toutes les pièces à brides équipées de brides normalisées selon ISO 7005, ISO 2531 et DIN 2501
- Couple de serrage des boulons : M16 = 7,5 m.daN M20 = 10 m.daN M24 = 15 m.daN
- Conformité aux réglementations : Les composants en contact avec l'eau potable sont conformes aux réglementations en vigueur et sont titulaires d'une Attestation de Conformité sanitaire délivrée par le ministère de la santé.