

## Joint de démontage autobuté à course longue - PFA 10 bar

DN 40 à 1200



Les joints de démontage autobuté permettent l'installation et le démontage d'un appareil à bride entre deux éléments fixes de canalisation.

Leur système coulissant autorise un débattement de 50 mm pour le dégagement des appareils.

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- Joint de démontage autobuté à course longue - PFA 16 bar
- Joint de démontage autobuté à course longue - PFA 25 bar

DN (mm)	MASSE kg	Références
40	11	<b>MDA40DACH</b>
50	10	<b>MDA50DACH</b>
65	12	<b>MDA65DACH</b>
80	16	<b>160937</b>
100	19	<b>MDB10DACH</b>
125	23	<b>MDB12DACH</b>
150	32	<b>MDB15DACH</b>
200	42	<b>MDB20DABH</b>
250	58	<b>MDB25DABH</b>
300	68	<b>MDB30DABH</b>
350	87	<b>MDB35DABH</b>
400	110	<b>MDB40DABH</b>
450	128	<b>MDB45DABH</b>
500	141	<b>MDB50DABH</b>
600	193	<b>MDB60DABH</b>
700	249	<b>MDB70DABH</b>

800	324	<b>MDB80DABH</b>
900	368	<b>MDB90DABH</b>
1000	446	<b>MDC10DABH</b>
1200	545	<b>MDC12DABH</b>

## Joint de démontage autobuté à course longue - PFA 16 bar

DN 40 à 1200



Les joints de démontage autobuté permettent l'installation et le démontage d'un appareil à bride entre deux éléments fixes de canalisation.

Leur système coulissant autorise un débattement de 50 mm pour le dégagement des appareils.

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- Joint de démontage autobuté à course longue - PFA 10 bar
- Joint de démontage autobuté à course longue - PFA 25 bar

DN (mm)	MASSE kg	Références
40	11	<b>MDA40DACH</b>
50	10	<b>MDA50DACH</b>
65	12	<b>MDA65DACH</b>
80	16	<b>160937</b>
100	19	<b>MDB10DACH</b>
125	23	<b>MDB12DACH</b>
150	32	<b>MDB15DACH</b>
200	45	<b>MDB20DAAH</b>
250	73	<b>MDB25DAAH</b>
300	85	<b>MDB30DAAH</b>
350	115	<b>MDB35DAAH</b>
400	139	<b>MDB40DAAH</b>
450	175	<b>MDB45DAAH</b>
500	225	<b>MDB50DAAH</b>
600	315	<b>MDB60DAAH</b>
700	334	<b>MDB70DAAH</b>

800	415	<b>MDB80DAAH</b>
900	484	<b>MDB90DAAH</b>
1000	626	<b>160968</b>
1200	785	<b>160939</b>