


### CUNETTE

Ø 80

#### UTILISATIONS :

- Assainissement et pluvial (pour PVC 200 et 250).

#### - Disposition des piquages -



Cunette T


### JOINT

#### UTILISATIONS :


- Joint caoutchouc permettant le raccordement souple avec les canalisations PVC.

#### - Emboîtement -

Cunette PVC



Cunette / Regard avec joint bitumineux



ou autre possibilité :  
joint de mortier

### CONDITIONNEMENT

- Palettes, chevrons et bastaings consignés.
- Gerbage.

PRODUIT							PALETTE		
DÉSIGNATION	CODE	DIAMETRE CUNETTE (cm)	DIAMETRE (mm)	HAUTEUR (cm)	FOND (cm)	HAUTEUR FIL D'EAU (cm)	POIDS (kg)	Nbre U/PALETTE	POIDS (kg)
90°	CUN8659	80	200	65	11	54	700	1	700
135°	CUN8135	80	200	45	11	34	475	1	475
158°	CUN8158	80	200	45	11	34	480	1	480
180°	CUN8180	80	200	45	11	34	465	1	465
"T"	CUN8045T	80	200	45	11	34	445	1	445
"Y"	CUN865Y	80	200	65	11	54	700	1	700
180°	CUN86518	80	250	65	9	56	700	1	700
JOINTS PVC	JTCU200	-	-	-	-	-	0	-	-
	JTCU250	-	-	-	-	-	0	-	-
JOINT REGARD	JTRE200	-	-	-	-	-	0	-	-

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.