

H 90 mm, Gamme couvercles de regard, Couvercles de regard, Gratings, fencings, stainless steel products, manholes and cover-plates, channelling and water catchment, basement window wells in fibreglass, entrance mats



Rechercher dans le site



[Video gallery](#)

[Newsletter](#)

[Configurateur Produits](#)

[Télécharger les catalogues](#)

[caillebotis](#)

[clôtures](#)

[Bordures de trottoirs drainantes](#)

[produits en acier inox](#)

[couvercles de regard et plaques](#)

[drainage eaux pluviales](#)

[cours anglaises en fibre de verre](#)

[châssis et fenêtres](#)

[tapis d'entrée](#)

[autres accessoires pour la construction](#)

[Home](#)

[Produits](#)

[Couvercles de regard et plaques](#)

[Couvercles de regard](#)

[Gamme couvercles de regard](#)

[H 90 mm](#)

Produits

H 90 mm

[Imprimer](#)

COUVERCLES DE REGARD ET PLAQUES

[Plaques et couvercles de regard citerne](#)

[Couvercles de regard](#)

Gamme couvercles de regard

[H 30 mm](#)

[H 50 mm](#)

[H 55 mm](#)

[H 65 mm](#)

[H 85 mm](#)

[H 90 mm](#)

[Schéma de pose](#)

COUVERCLES ETANCHES H 90 mm

Key, est le seul **couvercle étanche**.

Dans la gamme Gridiron, il se situe **parmi les couvercles les plus sophistiqués et avancés au niveau de la technologie**.

Il possède de fortes épaisseurs et est galvanisé à chaud.

Il s'agit de **la solution idéale pour résoudre les problèmes d'émanations et d'infiltration d'eau**.

Le couvercle spécial Key est composé d'un cadre en tôle moulée sous pression en mesure de contenir le joint O-RING spécial ainsi que d'un bac interne équipé de douilles de fixation dans les angles afin de favoriser une bonne adhésion et un blocage parfait entre l'intérieur et le cadre.

Ce système de boulonnerie particulier comprime le joint en obtenant ainsi une **étanchéité parfaite**.

Un **jeu de 2 poignées** est fourni avec des longueurs différentes à utiliser ensemble lors de la pose du couvercle pour faciliter le levage.

La poignée la plus longue sert aussi à débloquer le couvercle en cas d'inspection.

La fixation définitive des boulons est effectuée au moyen d'une clé hexagonale.



COUVERCLE KEY



CODE	DIMENSIONS EXTERNES en mm	OUVERTURE NETTE	ÉPAISSEUR	POIDS kg
7101	430x430 h90	290x290	20/10	9,99
7102	530x530 h90	390x390	20/10	13,10
7103	630x630 h90	490x490	20/10	16,72
7104	730x730 h90	590x590	20/10	20,36

7105

830x830 h90

690x690

20/10

26,36

Qui sommes-nous

Gridiron en bref
Valeurs
Stratégies
Organisation
Gridiron pour la prochaine
Recherche et développement
Où sommes-nous

Produits

Caillebotis
Clôtures et barrières
Bordures de trottoirs drainantes
Produits en acier inoxydable
Plaques d'égout et regards
Drainage eaux pluviales
Cours anglaises
Fermetures

Distribution

Recherche Agent
Partenaires
Devenez notre distributeur

Services

Design
Logistique
Pose
Réunions d'affaires
Newsletter
Pourquoi s'inscrire à MyGridiron
MyGridiron inscription

Contacts

Gridiron S.p.A.
Via E. Fermi (Z.I. Ramera)
31010 Mareno di Piave (TV) - Italia
Tel. +39.0438.492502
Fax +39.0438.492545
Email info@gridiron.it