

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Réf. : CCL-MO-01
	« DA_SA_200_100 »	Version : D Date : 05/08/2011 Page : 1 sur 1

SPECIFICATIONS : Dispositif avertisseur

Largeur : 20 cm, Longueur : 100 m, Couleur : **Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Orange, Marron, Blanc et Violet.**

Correspondance des couleurs : **Rouge** (Electricité), **Jaune** (Gaz et Hydrocarbures),
Vert (Télécommunication Vidéo), **Bleu** (Eau potable), **Orange** (Produits Chimiques),
Marron (Assainissement), **Blanc** (Equipements routiers), **Violet** (Chauffage Climatisation).



Chaque bobine est numérotée afin de permettre la traçabilité
Interne du produit à tous les stades de la fabrication.

Contrôle qualité réalisé en conformité avec la norme NF EN 12 613 et du
référentiel NF 113.




Caractéristiques		Spécifications	Unités
DIMENSIONNELLES Conditions d'essai 23°C ± 2	Largeur de la bobine	200 ± 10	mm
	Longueur de la bobine	100	m mini
	Poids de la bobine	1,3	kg mini pour 100 m
	Poids au ml	13 ± 10 %	g
	Périmètre de la maille	≤ 360	mm
	Largeur des brins	≥ 2	mm
MECANIQUES	Traction	≥ 300	N
	Planéité	≤ 50	mm
	Rigidité	Flèche ≤ 50	mm
	Ouverture de fouille	L ≥ 200	mm
PHYSICO-CHIMIQUES	Couleur	Selon réseaux	
	Test sulfure d'ammonium	Sans décoloration	-
	Test carbonate de calcium		-
	Test acide nitrique		-
	Matières Premières	Polyoléfines	-
TRANSPORT	Code douanier	39201025	-
CONDITIONNEMENT	Palette	0,80 x 1,20	m
	Nb de bobine / palette	72	Bobine
	Palette banderollée	Bâche + film	-

9 rue de la Fontaine - 72600 SAINT VINCENT DES PRES - France

Tél : 02.43.97.48.53 - Fax : 02.43.97.48.54

www.samex.fr - samex@samex.fr


Mise à jour le 05/08/2011

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Réf. : CCL-MO-01
	« DA_SA_300_100 »	Version : D Date : 04/02/2011 Page : 1 sur 1

SPECIFICATIONS : Dispositif avertisseur

Largeur : 30 cm, Longueur : 100 m.

Couleur : **Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Orange, Marron, Blanc et Violet.**



Correspondance des couleurs :

Rouge (Electricité), **Jaune** (Gaz et Hydrocarbures) **Vert** (Télécommunication Vidéo), **Bleu** (Eau potable), **Orange** (Produits Chimiques), **Marron** (Assainissement), **Blanc** (Equipements routiers), **Violet** (Chauffage Climatisation).



Chaque bobine est numérotée afin de permettre la traçabilité Interne du produit à tous les stades de la fabrication.

Contrôle qualité réalisé en conformité avec la norme NF EN 12 613 et du référentiel NF 113.




Caractéristiques		Spécifications	Unités
DIMENSIONNELLES Conditions d'essai 23°C ± 2	Largeur de la bobine	300 ± 10	mm
	Longueur de la bobine	100	m mini
	Poids de la bobine	1,6	kg mini pour 100 m
	Poids au ml	16 ± 10 %	g
	Périmètre de la maille	≤ 360	mm
	Largeur des brins	≥ 2	mm
MECANIQUES	Traction	≥ 300	N
	Planéité	≤ 75	mm
	Rigidité	Flèche ≤ 75	mm
	Ouverture de fouille	L ≥ 200	mm
PHYSICO-CHIMIQUES	Couleur	Selon réseaux	
	Test sulfure d'ammonium	Sans décoloration	-
	Test carbonate de calcium		-
	Test acide nitrique		-
Matières Premières	Polyoléfines	-	
TRANSPORT	Code douanier	39201025	-
CONDITIONNEMENT	Palette	0,80 x 1,20	m
	Nb de bobine / palette	72	Bobine
	Palette banderollée	Bâche + film	-

9 rue de la Fontaine - 72600 SAINT VINCENT DES PRES - France

Tél : 02.43.97.48.53 - Fax : 02.43.97.48.54

www.samex.fr - samex@samex.fr

Mise à jour le 24/09/2012

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Réf. : CCL-MO-01
	« DA_GPF_300_25 »	Version : D Date : 10/08/2011 Page : 1 sur 1

SPECIFICATIONS : Dispositif avertisseur grand public

Largeur : 30 cm, Longueur : 25 m, Couleur : *Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Orange, Marron, Blanc et Violet.*

Correspondance des couleurs : *Rouge (Electricité), Jaune (Gaz et Hydrocarbures), Vert (Télécommunication Vidéo), Bleu (Eau potable), Orange (Produits Chimiques), Marron (Assainissement), Blanc (Equipements routiers), Violet (Chauffage Climatisation).*



Chaque bobine est numérotée afin de permettre la traçabilité Interne du produit à tous les stades de la fabrication.

Contrôle qualité réalisé en conformité avec la norme NF EN 12 613 et du référentiel NF 113.



Caractéristiques		Spécifications	Unités
DIMENSIONNELLES Conditions d'essai 23°C ± 2	Largeur de la bobine	300 ± 10	mm
	Longueur de la bobine	25	m mini
	Poids de la bobine	0,4	kg mini pour 25 m
	Poids au ml	16 ± 10 %	g
	Périmètre de la maille	≤ 360	mm
	Largeur des brins	≥ 2	mm
MECANIQUES	Traction	≥ 300	N
	Planéité	≤ 75	mm
	Rigidité	Flèche ≤ 75	mm
	Ouverture de fouille	L ≥ 200	mm
PHYSICO-CHIMIQUES	Couleur	Selon réseaux	
	Test sulfure d'ammonium	Sans décoloration	-
	Test carbonate de calcium		-
	Test acide nitrique		-
Matières Premières	Polyoléfines	-	
TRANSPORT	Code douanier	39201025	-
CONDITIONNEMENT	Palette	0,80 x 1,20	m
	Nb de bobine / palette	180	Bobine
	Palette banderollée	Carton + film	-

9 rue de la Fontaine - 72600 SAINT VINCENT DES PRES - France

Tél : 02.43.97.48.53 - Fax : 02.43.97.48.54

www.samex.fr - samex@samex.fr

Mise à jour le 10/08/2011