

PAMREX 600 Exploitation cadre carré non ventilé

Regard de chaussée



Classe D400 EN 124 **GS**

L'exigence du trafic, l'impératif de l'ergonomie

PAMREX, la solution performante au service de l'assainissement moderne et exigeant :

- Regard de chaussée trafic intense
- Diamètre d'ouverture : 610 mm
- Tampon articulé à double jupe
- Version "Exploitation" sans blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- Tampon non ventilé : prévient la diffusion de l'air vicié à l'extérieur des réseaux
- Joint d'insonorisation et d'amortissement des contraintes dynamiques en élastomère
- Boîtiers de manœuvre ergonomiques pour ouverture et soulèvement à la barre à mine ou à la pioche
- Cadre à 3 anneaux de levage intégrés pour la facilité de manipulation
- Serrures antivol adaptables au tampon en option

DOMAINE D'EMPLOI :



- Toutes chaussées à trafic intense : circulation dense de voitures et de poids lourds, vitesses des grands axes urbains
- Grande fréquence d'exploitation : ouverture et fermeture régulières du regard pour l'accès aux cheminées de visite



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

[PAMREX 600 Exploitation cadre carré ventilé](#)



Modèle	Forme cadre	Cadre A	Cadre H	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon E	Tampon Masse	MASSE	Références
		mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	
Non ventilé	Carré	840	100	610	42	673	85	55	97	CDPA60KF