

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

FR0021/03

PCI[®]
Für Bau-Profis

03.01.2017

Code d'identification unique du produit type:

PCI Polycrét[®] 317 (FR0021/03)

Usage(s) prévu(s):

EN 1504-3 Méthodes 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

**Produit de réparation du béton pour mortier de ciment modifié aux polymères PCC
(de réparation structurale)**

Fabricant:

**BASF France SAS, Division Construction Chemicals, Z.I. Petite Montagne Sud 101,
rue des Cévennes, Lisses - 91017 Evry cedex**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 1504-3:2005
AFNOR Certification (NB 0333)**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	NPD	Système 4	EN 1504-3:2005
Résistance en compression	Classe R3	Système 2+	
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %		
Adhérence	≥ 1,5 MPa		
Retrait/expansion empêchés	NPD		
Résistance à la carbonatation	Essai réussi		
Module d'élasticité	≥ 15 GPa		
Compatibilité thermique	≥ 1,5 MPa		
Partie 1: Gel-dégel			
Partie 2: Pluie d'orage			
Résistance au glissement et au dérapage	NPD		
Coefficient de dilatation thermique	NPD		
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/m ² √h		
Substances dangereuses	Conforme à 5.4 (EN 1504-3)		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
Jean-Philippe Guyon
Directeur PCI France