

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. FR0022/02

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

07.07.2014

Code d'identification unique du produit type:

## PCI Polycrét 315 (FR0022/02)

Usage(s) prévu(s):

**EN 1504-3 Methodes 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2**

**Produit de réparation du béton pour mortier de ciment modifié aux polymères PCC  
(de réparation structurale)**

Fabricant:

**BASF France SAS, Division Construction Chemicals,  
Z.I. Petite Montagne Sud 10, rue des Cévennes, Lisses - 91017 Evry cedex**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 2+,  
Système 4 (pour des usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu)**

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 1504-3:2005, AFNOR Certification (NB 0333)**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	Classe R3	Système 2+	EN 1504-3:2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %		
Adhérence	≥ 1,5 MPa		
Retrait/expansion empêchés	NPD		
Résistance à la carbonatation	Essai réussi		
Module d'élasticité	15 GPa		
Compatibilité thermique Partie 1: Gel-dégel Partie 2: Pluie d'orage	≥ 1,5 MPa		
Résistance au glissement et au dérapage	NPD		
Coefficient de dilatation thermique	NPD		
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>		
Réaction au feu	Classe F	Système 4	
Substances dangereuses	Conforme à 5.4 (EN 1504-3)	Système 2+	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....  
F. FAUGEROUX  
Directeur PCI France