



ermesceramichespa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy
 tel. +39 0536 824242 • 991511
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it
 cap. soc. € 743600,00 i.v. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 001CPR305/2011

1. Carreaux et dalles céramiques pressées à sec, à absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$,
2. Usages prévus: revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs
3. ERMES CERAMICHE SPA
Strada Statale 467, n. 171 – 42013 Veggia (RE) – ITALY
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 4
5. Pas applicable
6. Performances déclarées


| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 _{FL} /A1 | EN 14111:2012 |
| Teneur en plomb et en cadmium dégagés: <ul style="list-style-type: none"> • Cadmium • Plomb | NPD NPD | |
| Résistance à la rupture | $\frac{\nabla}{\Delta}$ < 7,5 mm: ≥ 700 N $\geq 7,5$ mm: ≥ 1300 N | |
| Résistance à la glissance | voir table attachée | |
| Tactilité | NPD | |
| Résistance à l'adhésion type C2 | $\geq 0,5$ N/mm ² | |
| Résistance aux écarts de température | Résistant | |
| Durabilité: <ul style="list-style-type: none"> • utilisation en intérieur • utilisation en extérieur : résistance au gel | Résistant Résistant | |

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Veggia(RE), le 26 Juin 2013

Ing. Liparulo Paolo
 Amministratore Delegato




ermesceramichespa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy
 tel. +39 0536 824242 • 991511
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it
 cap. soc. € 743600,00 iv. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

Scivolosità /Slipperiness/

Résistance à la glissance / Rutschfestigkeit

| SERIE/SERIES | DIN 51130 | BCRA D.M. 236/1989 | Documento básico SUA |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|
| ALP STONE | R9 | NPD | NPD |
| BAHIA | R10 R9 60,4x121 R11 outdoor | NPD | NPD |
| BRICK | R11 white- black R12 grey – red- dark | NPD | NPD |
| CELTSTONE | R10 | NPD | NPD |
| FLAGSTONE | R10 R11 grip | NPD | NPD |
| GLAM | R9 R11 grip | NPD | NPD |
| HICKORY | R9 R11 grip | NPD | NPD |
| KRONOS | R10 naturale | NPD | NPD |
| LUBERON | R12 grip | NPD | NPD |
| MARNA | R11 grip | NPD | NPD |
| NEOLITICA | R10 naturale | NPD | NPD |
| PIETRA DI LECCE | R10 R11 grip | NPD | NPD |
| PLANKAGE | R10 | NPD | NPD |
| PLANKWOOD | R10 R12 GRIP | NPD | NPD |
| QUARTZ STONE | R10 satin R11 grip | NPD | NPD |
| QUARZI | R12 | NPD | NPD |
| QUARZITE | R11 | NPD | NPD |
| TIBUR | R12 grip | NPD | NPD |
| TIMBER | R9 R11 grip | NPD | NPD |



ermesceramichespa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy
 tel. +39 0536 824242 • 991511
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it
 cap. soc. € 743600,00 iv. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783



Ermes Ceramiche Spa

Strada Statale 467, nr. 171 42013 Veggia (RE) Italy
 WWW.ERMES-CERAMICHE.IT

05
 001CPR305/2011

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$, per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external floors and walls

Carreaux et dalles céramiques pressées à sec, à absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$, pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$ für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich

| | |
|---|--|
| Reazione al fuoco Reaction to fire / Réaction au feu/ Feuerreaktion | A1 _{FL} /A1 |
| Resistenza alla rottura Breaking strenght/Résistance à la rupture/ Bruchlast | $\frac{\nabla}{\Delta} < 7,5 \text{ mm}: \geq 700 \text{ N}$ $\frac{\nabla}{\Delta} \geq 7,5 \text{ mm}: \geq 1300 \text{ N}$ |
| Resistenza all'adesione Bond strenght/ Résistance à l'adhésion/ Haftzugfestigkeit - tipo/ type C2 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance/ Résistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbestaendigkeit | resistente resistant/résistant/ beständig |
| Durabilità / Durability/Durabilité/Haltbarkeit <ul style="list-style-type: none"> • uso interno/ internal use/ utilisation en intérieur / internen gebrauch • uso esterno: resistenza al gelo external use: frost resistance utilisation en extérieur : résistance au gel externen gebrauch: frostbeständigkeit | resistente/resistant/ résistant/beständig resistente/resistant/ résistant/beständig |