

Déclaration de performance

Declaration of Performance /
Leistungserklärung
entsprechend/en conséquence/according to
EU 305/2011

Artikel Nr.:	GEASY203150 - GEASY206150 - FST20325 - FST20625 - FSB20650		
PA. Nr.:	s. Lieferschein / see delivery note / voir Bulletin de livraison		
Verwendungszweck: purpose: utilisation:	Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur selon EN 13984		
Hersteller: manufacturer: producteur:	G3 Distribution 9, Av. du Bouton d'Or 94370 Sucy en Brie		
geprüftes wesentliches Merkmal : tested essential characteristics: caractère essentiel contrôlé:	Wasserdichtheit Resistance to water penetration Résistance à la pénétration de l'eau		Brandklasse Reaction to fire Réaction au feu
System der Bewertung: system of assessment: système de l'évaluation:	4		
erstellte Bescheinigung: certificate created: certificat fait:	Prüfbericht / Test report / Rapport de contrôle		
			Dicke/Thickness/Épaisseur
			200µm
Wesentliches Merkmal essential characteristics caractère essentiel	Harmonisierte technische Spezifikation harmonised technical specification spécifications techniques de besoin		Leistung performance performanc
Brandklasse Reaction to fire Réaction au feu	EN 13501-1		Klasse F
Wasserdichtheit Resistance to water penetration Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928	2 kPa	bestanden passed réussi
Reißkraft längs Tensile strength longitudinal Résistance en traction dans le sens longitudinal	EN 12311-2	N/5cm -0/+20%	90
Reißkraft quer Tensile strength transverse Résistance en traction dans le sens transversal	EN 12311-2	N/5cm -0/+20%	80
Dehnung längs Elongation longitudinal Allongement dans le sens longitudinal	EN 12311-2	%	≥250
Dehnung quer Elongation transverse Allongement dans le sens transversal	EN 12311-2	%	≥300
Weiterreißkraft längs Tear resistance longitudinal Résistance à la déchirure au clou dans le sens longitudinal	EN 12310-1	N -0/+20%	80
Weiterreißkraft quer Tear resistance transverse Résistance à la déchirure au clou dans le sens transversal	EN 12310-1	N -0/+20%	80
Dauerhaftigkeit - Durability - Durabilité			
Alterung Aging Vieillessement	EN 1296		bestanden passed réussi
Länge Length Longueur	EN 1848-2	m	-0% / +3%
Breite Width Largeur	EN 1848-2	m	-0 / +50mm
Geradheit Straightness Rectitude	EN 1848-2	75 mm / 10 m	bestanden passed réussi

KLF: Keine Leistung festgelegt / APD: aucune performance déterminée / NPD: no performance determined

Die Leistung des Produktes mit der oben angegebenen Artikelnummer entspricht den Leistungen in der darunter dargestellten Tabelle.
The performance of the product with the item number indicated above corresponds to the performances in the chart mentioned below.
La performance du produit avec la référence du produit indiqué en haut correspond aux performances dans le tableau représenté .