

# Piquet Té

## Applications

	Produits	Applications
	Piquet té et jambe de force	Le piquet té et la jambe de force sont scellés au sol et servent de tuteur au grillage Simple Torsion.
	Tige de tension	Pour les départs de linéaire, la tige de tension permet de fixer le grillage Simple Torsion au 1 <sup>er</sup> piquet et de reprendre la tension tous les 20/25m.
	Tendeur	Le tendeur permet d'ajuster la tension du fil tendeur pour un grillage parfaitement ajuster
	Fil tendeur	Le grillage s'appuie sur le fil tendeur, appelé aussi fil de tension (tous les 50cm de hauteur de grillage).
	Fil d'attache	Le fil d'attache permet de fixer le grillage au fil tendeur.
	Agrafe	L'agrafe tout comme le fil d'attache permet de fixer le grillage au fil tendeur. Pensez à vous munir d'une agrafeuse Baby Graph ou Top Graph.

## Maintien du grillage

Le piquet et la jambe de force, scellés au sol, sont employés pour la pose de grillage en rouleaux.

Les accessoires de fixation ZÉPHYR® sont indispensables au bon maintien du grillage.

## Descriptif :

Description :	Le piquet sert de support et de guide au fil tendu horizontalement entre les poteaux, puis au grillage qui est ligaturé avec des agrafes ou du fil d'attache. La jambe de force est juxtaposée au piquet de départ et à chaque piquet de reprise de tension pour augmenter la résistance de la clôture.
Matériau :	Acier galvanisé à chaud, aluminium ou acier galvanisé puis plastifié
Dimensions :	30x30, 35x35, 40x40 ou 50x50mm
Conditionnement :	à l'unité ou par paquet de 5 ou 10
Fixation :	Pour fixer le grillage sur les piquets té et les jambes de force, des accessoires sont nécessaires : - fil de tension - tendeurs - fil d'attache

## Dimensions


Type (épaisseur)	Galvanisé à chaud		Vert 6005, noir 9005, gris anthracite 7016, rouge 3004, bleu 5010, gris 7030, gris 7035, blanc 9010 sur galvanisé		Vert sur brut		Aluminium	
	Disponibilité	Poids (kg)	Disponibilité	Poids (kg)	Disponibilité	Poids (kg)	Disponibilité	Poids (kg)
30 (3mm)	1.00m				✓	1.35		
	1.20m	✓	1.89	✓	1.89	✓	1.61	
	1.45m	✓	2.28	✓	2.28	✓	1.95	
	1.75m	✓	2.75	✓	2.75	✓	2.35	
	2.00m	✓	3.14	✓	3.14	✓	2.69	
35 (4mm)	2.00m	✓	4.20	✓	4.29	✓	4.20	
	2.25m	✓	4.73	✓	4.73	✓	4.73	
	2.50m	✓	5.35	✓	5.25	✓	5.25	
40 (5mm)	0.77m						✓	0.64
	1.16m						✓	0.96
	1.50m						✓	1.24
	1.75m						✓	1.44
	2.00m						✓	1.65
	2.50m	✓	7.38	✓	7.47			
50 (6mm)	3.00m	✓	8.85					
	2.50m	✓	11.13					
	3.00m	✓	13.35					

\* Le piquet Té 35 (4mm) en hauteur 2.25m est disponible uniquement en Galvanisé à chaud et Vert sur brut


## 8 couleurs disponibles




Profil du Piquet Té (T)



Piquet Té intermédiaire avec jambes de force



Piquet cornière de départ avec jambe de force, tendeurs, fil de tension et grillage Simple Torsion



Piquet Té intermédiaire avec jambes de force, tendeurs, fil de tension et grillage Simple Torsion