

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Les + Produit

- Nouvelle texture
- Facile à travailler
- Parfaitement adapté à la mécanisation
- Couleur blanche
- Finition soignée
- Ponçage facile

Destination Intérieur : murs et plafonds, adapté à tous chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

Usage Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

Durée de conservation	9 mois
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi.

N° DTU	25.41 - 25.42
Marque (CE, aut...)	CE
Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Délai minimum avant finition	24 à 48 heures
Ponçable	Oui
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est <5°C ou >30°C

Logistique

Stockage	Hors gel à l'abri de l'humidité
----------	---------------------------------

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique	Poids moyen
Placomix® Pro 22kg 33se	Placomix® Pro 22kg 33se	3496250266667	22 kg

