

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Les + Produit

- Nouvelle texture
- Facile à travailler
- Parfaitement adapté à la mécanisation
- Couleur blanche
- Finition très soignée
- Rendement optimal

Destination Intérieur : murs et plafonds, adapté à tous chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

Usage Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

Durée de conservation	9
-----------------------	---

N° DTU	25.41, 25.42
--------	--------------

Outils d'application	Couteau à enduire, Spatule, Bazo o ka, Airle ss
----------------------	---

N° DoP	PEM021
--------	--------

Etiquette Sanitaire	A+
---------------------	----

Mise en oeuvre

Dé lai minimum avant finition	24 à 48h
Ponçable	Oui

Logistique

Stockage	Hors gel
----------	----------

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique	Poids moyen
Placomix® Pro Allégé 17kg 33se	Placomix® Pro Allégé 17kg 33se	349 6250266698	17 kg

