



Plot Zoom 2

Plot réglable support de dalles de circulation pour terrasse accessible aux piétons.

Double système de réglage : écrou central et clé de réglage par le dessus, pour une précision millimétrique

Système de clips d'assemblage : les différentes pièces composant le plot restent solidaires en toute situation

Tête bi-matière, antidérapante et anti-bruit

Embase large conforme au DTU, assurant une grande stabilité

Description

Plot réglable en hauteur, support de dalles de circulation, comprenant :

- ▶ Une embase à fort diamètre;
- ▶ Une tête support de dalles, bi-matière, incluant la vis et l'écrou de réglage.

La tête support présente également une possibilité de réglage par le dessus, pour une précision millimétrique même avec les dalles mises en place.

Caractéristiques

Platine de répartition : surface de 300 m² environ.

Le Plot Zoom 2 est proposé en trois hauteurs permettant, avec les rehausses, de

couvrir une amplitude de réglage de 40 à 220 mm.

Nota: il est impératif de ne pas utiliser plus de deux rehausses de 40 mm par plot.

Emploi

Terrasses circulables à usage piéton.

Nota: la pente maximale admise, qui varie de 0 à 5 %, dépend de la destination de la toiture-terrasse. Se reporter au DTU 43.1

Conditionnement

Plot Zoom 2 40-60	Sachet de 50 unités
Plot Zoom 2 60-100	Sachet de 40 unités
Plot Zoom 2 100-140	Sachet de 30 unités
Bagues de rehausse	Sachet de 30 unités