



FABRICATION  
100%  
taliaplast®  
FRANÇAISE

TOUS NOS  
PANNEAUX  
SONT VENDUS  
AVEC PIEDS

**Caractéristiques standard**

- classe : T1 3M
- classe 2 3M
- métal galvanisé (épaisseur 1mm)
- pieds : fil de fer galvanisé Ø 12mm plein

**AK5  
triflash**

Panneau AK5 (1000 mm, classe T1) équipé d'un kit 3 feux KC3. Optique à leds ambres haute luminosité (Ø 100 mm), lentilles et fond de lampe en polycarbonate transparent. Boîtier comprenant 2 piles 6 volts type 4R25 non fournies (réf pile 500502) et raccordement par cordon spiralé (branchement avec fiche Jack). Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit - nuit. Autonomie 3 jours minimum.

**Feux conformes à la norme NF EN 12352.**



Modèle	Référence	Ø	Côté
AK5 Tri Flash	52 20 64	5	1
Pile	50 05 02	0	6

Panneaux de danger temporaire

TYPE

AK 1000  
700

Les panneaux AK 1000 et AK 700 sont également disponibles sans pieds. Nous consulter.



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Type	Classe
AK 700	T1
AK 1000	T1
AK 1000	2



Gamme	Taille	Classe	AK2	AK3	AK4	AK5	AK14
Normale	1000	T1	52 20 01	52 20 02	52 20 03	52 20 04	52 20 05
Normale	1000	2	52 21 01	52 21 02	52 21 03	52 21 04	52 21 05
Petite	700	T1	52 24 01	52 24 02	52 24 03	52 24 04	52 24 05



Gamme	Taille	Classe	AK17	AK22	AK30	AK31	AK32
Normale	1000	T1	52 20 06	52 20 07	52 20 10	52 20 08	52 20 13
Normale	1000	2	52 21 06	52 21 07	52 21 10	52 21 08	52 21 13
Petite	700	T1	52 24 06	52 24 07	52 24 10	52 24 08	52 24 13