

# Gamme biosourcée

- Limitation de l'empreinte carbone
  - Recours aux énergies renouvelables
  - Recours à des matériaux issus de ressources renouvelables
  - Améliore la qualité de l'air intérieur



ciffréo bona

BATIR ENSEMBLE

# VOTRE AGENCE **CIFFREO BONA DIGNE**VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS







# biofib

### Panneau BIOFIB Trio

Isolant chanvre, lin et coton thermo-acoustique offrant une isolation thermo-acoustique exceptionnelle

Réf.	Produit
1067896	Panneau BIOFIB Trio ép. 45 mm 1,25 x 0,6 m R=1,20
1067888*	Panneau BIOFIB Trio ép. 60mm 1,25 x 0,6 m R=1,60
1067870	Panneau BIOFIB Trio ép. 80mm 1,25 x 0,6 m R=2,10
1067862*	Panneau BIOFIB Trio ép. 100 mm 1,25 x 0,6 m R=2,65
1067854	Panneau BIOFIB Trio ép. 120 mm 1,25 x 0,6 m R=3,15
1067847	Panneau BIOFIB Trio ép. 145 mm 1,25 x 0,6 m R=3,80
1067813	Panneau BIOFIB Trio ép. 200 mm 1,25 x 0,6 m R=5,25



### Pare vapeur étanchéité BIOFIB Control

Dimension : 1,50 x 50 ml. Réf. 1067581



Dimension : 60 mm x 25 m. Carton de 10 unités.

Réf. 1607378



### Scie spéciale isolant biosourcé

Aiguseur inclus. **Sur commande.** Réf. 1607352

### Ouate de cellulose vrac UNIVERCELL





Résistance Thermique R** (m².K)/W	Epaisseur appliquée (mm)	Epaisseur utile (mm)	Nombre minimal de sacs pour 100m²
2	99	78	19
3	148	117	28
4	197	156	37
5	247	195	46
6	296	234	55
7	346	273	64
8	395	312	73
9	444	351	82





### Capot PROTECT SPOT LED

Réf. 1103204

### Avantages:

- Compatible avec tous les isolants en plancher de combles.
- Barrière thermique.
- Matière incombustible à base de vermiculite.
- Température extérieure ≤ 110°C.
- Température intérieure ≤ 130°C.
- Couvercle amovible.
- Passage du câble électrique.
- Réaction au feu : Euroclass Al













### Panneau METISSE

Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles. Sur commande.

Réf.	Produit
1623052*	Panneau METISSE RT 45 mm 600 x 1200 x 45 mm R=1,15
1623029*	Panneau METISSE RT 100 mm 600 x 1200 x 100 mm R=2,55
1623003*	Panneau METISSE RT 145 mm 600 x 1200 x 145 mm R=3,7







### Flocons à souffler pour combles perdues

Sac de 10 kg. R=8 - Il faut 535 mm d'isolant avant tassement soir 73 sacs pour 100 m². Sur commande, Réf. 1622872



Résistance Thermique R** (m².K)/W	Epaisseur minimale à mettre en oeuvre (mm)	Epaisseur après tassement (mm)	Poids à déposer au m² (Pouvoir couvrant en kg/m²)***	Nombre de sacs pour couvrir 100m <sup>2****</sup>
3	190	141	2,6	26
4	250	188	3,4	34
5	315	235	4,3	43
6	375	282	5,1	51
7	440	329	6	60
8	535	376	7,3	73
9	605	423	8,2	82
10	670	470	9,1	91
11	740	517	10	100





### Laine de roche à souffler JETROCK 2

Sac de 20 kg. R=8 - Il faut 360 mm d'isolant avant tassement soit 33,8 sacs pour 100 m<sup>2</sup>. Euroclass Al. Réf. 181532



Niveau de résistance thermique déclarée (m².K/W)	Epaisseur après tassement (mm)	Epaisseur minimale installée (mm)	Taux de remplissage minimal (kg/m²)	Taux minimal d'utilisation des sacs (sacs pour 100m²)
2,00	88	90	1,70	8,4
2,50	110	115	2,20	10,60
3,00	132	135	2,60	12,70
3,50	154	160	3,00	14,80
4,00	176	180	3,40	16,90
4,50	198	200	3,80	19,00
5,00	220	225	4,30	21,10
5,50	242	245	4,70	23,20
6,00	264	270	5,10	25,30
6,50	286	290	5,50	27,40
7,00	308	315	6,00	29,60
7,50	330	335	6,40	31,70
8,00	352	360	6,80	33,80
8,50	374	380	7,20	35,90
9,00	396	400	7,60	38,00
9,50	418	425	8,10	40,10
10,00	440	445	8,50	42,20

### Location machine pour souffler la laine de roche en vrac JETROCK 2

(Sous réserve de disponibilité) Réf. 1269609, 1245187





### Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.	Produit
939699	Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 101 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,15
939681	Panneau laine de roche ROCKPLUS PREMIUM ép. 120 mm 1,35 x 0,6 m AV KRAFT R=3,75


### Rouleau laine de roche ROULROCK

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.

Réf.	Produit
604231	Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 100 mm 5 x 1,20 m R=2,50
8066896	Rouleau laine de roche ROULROCK KRAFT 200 mm 2,4 x 1,20 m R=5,10

### Panneau laine de roche ROCKMUR

Isolant thermique, isolant phonique ou absorbant acoustique, ou pour la protection contre l'incendie.





# ■ Frein vapeur renforcé INTELLO PLUS. Hygrovariable.

Rouleau de 1,50 x 50ml.

Sur commande.

Réf. 1644363



### Colle de raccord

ORCON. Cartouche de 310 mL. **Sur commande**. Réf. 1644298



### Manchette de conduit ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm.

ROFLEX. Diamètre 100 à 120 mm. Sur commande. Réf. 1644264



### Sous-couche

TESCON SPRIMER. Pulvérisable. Spray de 400 mL. **Sur commande**. Réf. 1643951



Pistolet AEROFIXX

Pour système AEROSANA. **Sur commande**. Réf. 1643902



### Ruban adhésif intérieur

UNI TAPE. Découpage manuel. Rouleau de 60 mm x 30 ml. **Sur commande**. Réf. 1644256



### Ruban adhésif pour fermeture étanche

TESCON VANA PATCH. Pour isolants insufflés. **Sur commande**. Réf. 1644249



### Adhésif extérieur tout support

EXTOSEAL ENCORS RAC. Rouleau de 200 mm x 20 ml. **Sur commande**. Réf. 1644090



### Adhésif intérieur haute extensibilité

EXTOSEAL MAGOV. Rouleau de 60 mm x 10 ml. **Sur commande**. Réf. 1644074



### Colle en rouleau

ORCON MULTIBOND. Intérieur/Extérieur. Rouleau de 11 mm x 10 ml. **Sur commande**. Réf. 1643977




D'ÉTANCH


# POURQUOI

## **CES PRODUITS?**









### Vis autoperceuses



Réf.	Produit
939533*	Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm - boîte de 1000 pièces
7251937*	Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm - boîte de 1000 pièces
7906522*	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 1000 pièces
939608*	Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm - boîte de 250 pièces
7251408*	Vis POWERPANEL 3,9 x 35 mm - boîte de 500 pièces

### Fibres-gypse et de ciment de haute qualité résistants à l'eau et aux intempéries

Ret.	Produit
4069126	Plaque bords droits 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4073862*	Plaque bords amincis 12,5 - 2,60 x 1,20 ml
4069175*	Plaque POWERPANEL H20 bords droits 2,60 x 1,20 ml





### Enduit pour joint

Réf.	Produit
939624*	Enduit pour joint 4h - 20 kg
4069217*	Enduit pour joint - 5 kg

### Enduit de lissage POWERPANEL

Pot de 10 L. Sur commande. Réf. 7251390

### Bandes

Réf.	Produit
733878*	Bande armée largeur 45 mm
939616*	Bande papier renforcée 75 ml



### Colle pour plaque sol

Pot de 1 kg. **Sur commande**. Réf. 4074670



### Granulés égalisation

Sac de 50 L. **Sur commande**. Réf. 4074605



### Protection anti-fluage

Surface : 75 m². **Sur commande**. Réf. 939483



### Colle à joint

Pot de 310 mL. Sur commande. Réf. 4069191











# SOLATION FAIBLE ÉPAISSEUR

Solution d'isolation certifiée et éligible au crédit d'impôt. Peu épais - confort d'été. Pack TRISO-HYBRID' + BOOST'R HYBRID'. 1,60 x 10 ml. Colis de 16m². R=6,21. Réf. 192984







### Rouleau TRISO-SUPER 12

Solution d'isolation peu épais - confort d'été. 1,60 x 10 ml. Colis de 16m². Réf. 252440







### Rouleau BOOST R HYBRID

Complément d'isolation permettant de recevoir tout autres isolant - faible épaisseur - confort d'été 1,60 x 10 ml. Colis de 16 m<sup>2</sup>. Ecran HPV. R=3,45 Réf. 192976







**DES PRODUITS TOUJOURS DISPONIBLES** 

L'isolant bas carbonne - performants en matière de protection contre la chaleur. **Sur commande**.



	Réf.	Produit
	7638455	STEICOflex F 40 x 1220 x 575 mm A12x10 - Lambda 0,36
		STEICOflex F 60 x 1220 x 575 mm A10x8 - Lambda 0,36
	7638422	STEICOflex F 100 x 1220 x 575 mm A12x4 - Lambda 0,36
	7638398	STEICOflex F 200 x 1220 x 575 mm Al2x2 - Lambda 0,36



### Panneau isolant THERMASOFT NOUVEAU

Fibres végétales et recyclées de coton, de lin et de jute. Sur commande.

Réf.	Produit
2051105	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 45 mm R=1,15
2051097	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 60 mm R=1,55
2051089	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 80 mm R=2,10
2051071	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 100 mm R=2,60
2051063	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 120 mm R=3,15
2051055	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 145 mm R=3,80
2051048	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 160 mm R=4,20
2051030	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 180 mm R=4,70
2051022	Panneau THERMASOFT NATURA 1250 x 600 x 200 mm R=5,25
2051014	Panneau THERMASOFT NATURA 1200 x 580 x 45 mm R=1,15
2050990	Panneau THERMASOFT NATURA 1200 x 580 x 145 mm R=3,8
2051006	Panneau THERMASOFT NATURA 1200 x 580 x 120 mm R=3,15







### BEOBIO sous face plâtre

Les performances de la laine de bois permettent de répondre de manière efficace aux exigences de la bio-construction ainsi qu'au confort d'été en raison de l'inertie du produit. Ep. 220 mm. Dimension : 60 x 600 cm. R = 6,10. Sur commande. Possibilité de sur-mesure.



### CONTACTEZ-NOUS

Réf. 554621



### **CIFFREO BONA DIGNE**

9 chemin des Alpilles

Tél: 04 92 33 20 40

**Lundi - Vendredi** 7h30 - 12h00 13h30 - 17h30