
MASTIC TOITURES

Date: 17/03/06**Page 1 of 1****Propriétés techniques:**

Base	Élastomère bitumineux
Consistance	Pâteux
Polymérisation	Séchage physique
Pelliculation	Surface sèche après 30 min.
Densité	1,3g/mL
Résistance aux températures	-20°C à +80°C
Déformation maximale	7,5%

Produit:

Le Mastic Toitures est une colle-mastic bitumineuse monocomposante

Caractéristiques:

- Résiste à l'eau
- Très bonne applicabilité
- Excellente adhérence, même sur surfaces humides

Applications:

Collages de plaques isolantes
Entretien et réparation de membranes d'étanchéité, même sur supports humides
Colmatage de crevasses et fissures en bitumes
Joints d'étanchéité de rives de toit, solins, gouttières

Conditionnement:

Teintes: noir

Emballage: cartouche 310mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

Supports:

Nature: tous les matériaux de construction usuels

Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: pas nécessaire

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique

Température d'application: +1°C à +30°C

Produit de nettoyage: white-spirit, immédiatement après utilisation

Produit de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle.