



Scapa Mask Gold

Papier de masquage de précision 100°C Washi

DESCRIPTION

Scapa Mask Gold est un ruban de masquage de précision en papier washi japonais. Il est uniformément enduit d'un adhésif acrylique à base de solvant. **Scapa Mask Gold** est parfaitement adapté aux travaux de peinture de précision à haute ou basse température, ainsi qu'aux utilisations en intérieur et extérieur.

APPLICATIONS

- Un masquage qui assure des bords clairement définis pendant les travaux de peinture.
- Ruban de masquage pour des travaux de peinture en plusieurs couches (différentes couches de peinture de couleur différente), évitant l'accumulation de peinture.
- Adapté aux surfaces les plus délicates
- Ruban de masquage pour le marché des produits d'entretien automobile (bonnes caractéristiques d'adhésion sur les joints en caoutchouc)
- Idéal pour une utilisation avec des peintures à l'eau
- Adapté aux applications au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Séchage à température ambiante.

AVANTAGES

- Destiné à être utilisé avec tous types de peintures, vernis et laques.
- Le produit concilie parfaitement qualité et prix modique
- S'enlève proprement à température ambiante.
- Déroulement facile et contrôlé.
- Excellent pouvoir adhésif.
- Excellente résistance au cisaillement et à l'arrachement.
- Excellente résistance à l'écaillage de la peinture.
- Pas de taches.
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Résistance jusqu'à 100°C (60 minutes)
- Résistant aux UV jusqu'à 60 jours

Propriétés techniques

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Épaisseur totale	microns	95	AFERA 5006
Pouvoir adhésif sur l'acier	N/cm	2.1	AFERA 4001
Charge à la rupture	N/cm	29	AFERA 5004
Résistant aux ultraviolets	jours	60	interne
Résistance aux fortes températures	°C	100 (20 minutes)	interne

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs : Or
- Longueur des rouleaux : 50 m
- Largeur des rouleaux : 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm,
- Mandrin : Tube carton 76 mm
- Conditionnement : Sous film rétractable avec étiquette et code-barres sur un côté
- Marquage : Scapa

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant. Température de stockage comprise entre +15 °C et +25 °C. Dans ces conditions, la durée de stockage du ruban sous climat tempéré sera d'au moins un an.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les rubans de masquage Scapa ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière car il serait difficile de les enlever. Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface. Pour de meilleurs résultats, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 45° à une vitesse constante.