



EVERFAST SOLVAFOND

Vernis bitumineux de protection, d'imperméabilisation des bétons, du bois et d'anticorrosion pour les métaux, enduit d'imprégnation à froid avant pose de rouleaux bitumineux

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST SOLVAFOND est une solution noire bitumineuse, prête à l'emploi, destinée à protéger les ouvrages enterrés en béton ou en acier contre l'humidité et les agents agressifs.

EVERFAST SOLVAFOND assure une protection anticorrosion des aciers et des métaux et protège contre les intempéries : les bois, leurs dérivés et les fibres-ciment.

EVERFAST SOLVAFOND forme sur le support une fois appliqué, un film continu, fortement adhérent, qui imperméabilise la surface, évitant ainsi toute pénétration de l'eau par capillarité et toute attaque du support par les agents agressifs.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation

- Des murs de fondation en béton,
- Des fondations d'ouvrages d'art.

Protection

- Des ouvrages métalliques et des murs de soutènement,
- De tous les éléments enterrés : réservoirs, citernes, bacs, fosses, canalisations, regards, massifs, etc.
- Du bois : charpentes, bardeaux, barrières, poteaux, etc.

Primaire d'adhérence

- Pour les revêtements d'étanchéité, enduit d'imprégnation à froid (EIF) conforme aux DTU n° 43. EVERFAST SOLVAFOND inhibe la formation de salpêtre dans les caves.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Mélange de bitume et de solvants pétroliers
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Noir brillant
<i>Consistance :</i>	Liquide
<i>Extrait sec :</i>	60 ± 2
<i>Point éclair :</i>	+ 70°C
<i>Densité :</i>	0,95 ± 0,05
<i>Pouvoir couvrant :</i>	6 m ² par litre et par couche
<i>Temps de séchage :</i>	1 heure (hors poussière) 12 h à 18 h (séchage à coeur)
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 45°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 40°C à + 70°C

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.



<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Solvants pétroliers
<i>Miscibilité :</i>	White-spirit
<i>Perméabilité à la vapeur d'eau :</i>	Nulle
<i>Fluage :</i>	Nul
<i>Adhérence :</i>	Sur tout support propre
<i>Résistance :</i>	Insensible aux variations de température et résistant aux agents atmosphériques

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépolissées et adhérentes (exemptes de rouille, graisse, boue, poussière, calamine, etc.).

2 - Mise en oeuvre

A la brosse, au pinceau, au balai, ou au pistolet.

Laisser sécher entre chaque couche.

3 - Application

2 à 3 couches croisées et pures selon la porosité du support.

4 - Consommation

0,15 à 0,2 litre par m², soit pour 1 litre : 5 à 6 m² par couche.

5 - Finition

Peinture ou revêtement non solvantée.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Bien laisser sécher entre chaque couche. Ne pas appliquer sur supports humides et béton de moins de 28 jours d'âge. Travailler à l'air libre ou dans un local ventilé. Ne pas fumer pendant l'application. Eviter de respirer les vapeurs de solvants (irritations). Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. Produit irritant pour la peau.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur.

TEINTE

Noir.

CONDITIONNEMENT

Fût : 220 litres.

Tonnelet : 30 litres (avec bec verseur).

Seau : 10 litres.

Pot : 5 litres et 1 litres.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.