



SEM-DECOLLEUR

DECOLLEUR PAPIERS PEINTS

DEFINITION TECHNIQUE.

SEM-DECOLLEUR est un produit concentré à diluer permettant d'enlever facilement les papiers peints.

COMPOSITION ET ASPECT.

Mélange de tensio actifs. Liquide translucide de couleur jaune fluorescent.

REVETEMENTS ADMIS.

Papiers peints courants, épais ou spéciaux, papiers peints vinyls, vinyls expansés...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1.06
- pH : 12 environ.
- Biodégradable à plus de 90 %.

CONDITIONNEMENTS.

Bidon de 5 litres et flacon de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs (entre 5° et 35 °C) en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Eviter le contact prolongé avec l'épiderme et les projections oculaires. Ne pas avaler. A conserver hors de portée des enfants.

APPLICATION.

Diluer le produit dans de l'eau chaude ou froide :

- Papiers peints courants 100 ml de concentré pour 10 litres d'eau.
- Papiers peints épais ou spéciaux 200 ml de concentré pour 10 litres d'eau.

Appliquez la dilution choisie sur le revêtement à l'aide d'une éponge. Laisser agir 10 à 15 minutes. Décollez les lés un par un à l'aide d'une spatule.

Dans le cas de papiers vinyls, strier le revêtement à l'aide d'une brosse métallique afin de permettre la pénétration du produit.

CONSOMMATION.

100 ml pour traiter une surface d'environ 30 m².

DECOLLEUR PAPIERS PEINTS A RENDEMENT TRÈS ÉLEVÉ

SEM-DECOLLEUR rend le travail de dépose des anciens revêtements plus efficace et plus rapide grâce à sa formulation très concentrée. Il permet de traiter des surfaces de 300 m² pour 1 litre.

AVANTAGES

- SEM-DECOLLEUR permet de décoller vos anciens revêtements rapidement et sans détériorer le support d'origine.
- Rendement très élevé : 1 litre de décolleur pour environ 300 m².

CONSEILS DE POSE

Eliminer au préalable les premières couches des papiers strippables.

Laisser pénétrer le produit (environ 10 mn) avant de l'enlever avec une spatule.

Protéger les sols avant de commencer les travaux.

