



DESRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE LOSANGE L06 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m ² (en g/m ²)	160 (± 10%)
	Construction : Chaîne	140 TEX 29.8/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	330 TEX 26/100mm (± 5%)
Résistance à la traction	Chaîne	525
	Trame	500
Matière	Fibre de verre	
Consommation en peinture	En deux couches	
	Consommation (en m ² /litres)	1 ^{ère} couche : 5 / 2 ^{ème} couche : 9
Raccord	Oui	8 mm

AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200
- Reaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (sur support A1,A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00132
- Code barres : 3585501001321
- Conditionnement : 20 rouleaux par palette

DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1^{ère} couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

SEM TOILE LOSANGE L06 50x1m