




FICHE TECHNIQUE TOILE DE VERRE

SEM TOILE CHEVRON C03 50x1m



1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE CHEVRON C03 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m ² (en g/m ²)	155 (± 10%)
	Construction : Chaîne	140 TEX 29.8/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	330 TEX 19/100mm (± 5%)
Résistance à la traction	Chaîne	700
	Trame	400
Matière		Fibre de verre
Consommation en peinture		En une couche
	Consommation (en m ² /litres)	couche : 6.1
Raccord	Oui	Répétition : 2 cm

1 AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

1 CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195900
- Réaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B, S1-d0 (sur support A1, A2)
- Certificat Oekotex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme.

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00129
- Code barres : 3585501001291
- Conditionnement : 20 rouleaux par palette

1 DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

1 MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1^{ère} couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

SEM TOILE CHEVRON C03 50x1m