


# NP - Plaques perforées



## APPLICATION - Type

liaison poteau/poutre, aboutage, réparations, assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier...

## APPLICATION - Type de porteur

bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

## APPLICATION - Type de porté

bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.

## MATIERE

- acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- épaisseurs 1,5 et 2 mm

## MARCAGE CE

Les plaques NP sont marquées CE selon la norme EN 14545.

## DIMENSIONS

produits spéciaux, épaisseurs 3 et 4 mm, nous consulter

## FIXATIONS

voir tableau.

Pointes annelées Ø4.0 mm, vis SST Ø5.

### SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01


Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

NP - Plaques perforées  
Document généré le 23/05/2013

# NP - Plaques perforées

## Galerie d'images



NP - mise en situation

### SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

NP - Plaques perforées  
Document généré le 23/05/2013